



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Wildeiche Exklusiv



# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC  
Klickverbindung  
für eine langlebige  
und sichere  
Verbindung



Natürliche Kork  
Deckschicht  
Warm, Elastisch  
und Strapazierfähig



Hochwertiger  
Dekorprint.  
für beeindruckende  
Ergebnisse.



# Bei allen Fragen für Sie da.

## Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!















360°





decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.




















360°



## LICO HDF HOTCOATING

## LICO FLIESE / TILE HOTCOATING

	<b>Masse &amp; Gesamtdicke</b> / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm	620 x 450 x 6 mm 915 x 305 x 6 mm 1235 x 200 x 6 mm 1235 x 305 x 6 mm
	<b>Klassifikation</b> classification	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	<b>Flächengewicht</b> / total weight	EN 430	ca. 8.900 g/m²	ca. 3.300 g/m²
	<b>Abriebverhalten</b> / abrasion resistance	EN 13329	AC3	AC3
	<b>Trittschallverbesserungsmass</b> / impact sound reduction	EN 140	18 dB	18 dB
	<b>Stuhllötleignung</b> / effect of caistro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	<b>Brandverhalten</b> / reaction of fire	EN ISO 9239-1	Clf s1 Clf s1	Clf s1 Clf s1
	<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> / thermal resistance	EN 12524	0,088 m² K/W	0,068 m² K/W
	<b>Massestabilität</b> / dimensional stability	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	<b>Reiteindruck</b> / residual indentation	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
	<b>Lichtechnheit</b> / lightfast	EN 485-B02	7 / 8	7 / 8
	<b>Chemikalienwirkung</b> / resistance to chemicals	EN 423	Sehr gute Beständigkeit very good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
	<b>Emissionswerte</b> / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
	<b>Dickenquellung 24h</b> / Swellness value 24h	EN 317	< 8%	0 % (wasserfest / waterproof)
	<b>Stoßfestigkeit</b> / weight resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	<b>Querzugswerte Klickverbindung</b> / locking strenght	ISO 24634	HDF > 450 kg/tm · kg/tm	
	<b>Koeffizient Rutschhemmung</b> / coefficient of friction	EN 51130	R10	R10



HDF 10,0 bzw. 11,0 mm



FLIESE / TILE 6,0 mm



## **PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintCork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.







Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)